

Triton II On/Off

Artikelnummer 7027950



Tak- och väggplafond med fasdimbart drivdon. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen och ljusflöde via DIP-switch. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Passar bra i privata och offentliga miljöer.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	20
Alternativa effekter (W)	12, 16
Armaturlumen (lm)	2800
Effektivitet (lm/W)	140
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

GTIN	7393047049815
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	50
Diameter (mm)	300
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	40
Avsäkring B16 (st)	63
Avsäkring C16 (st)	70
Avsäkring C10 (st)	44
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50
Drivdon ingår	Ja
Livslängd L80 (h) Ta	100000
25°C	
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

