


Utbyteskit Plafond

Artikelnummer 8100040



Utbyteskit för plafonder i tre storlekar bestående av LED-enhet med lins samt inbyggt drivdon. Kan fästas med magnet eller skruvas för enkel installation. Ställbar färgtemperatur och effekt för anpassad belysning. Installationen görs i befintlig armatur efter att man har tagit bort befintlig elektriska komponenter.


Ljusteknisk data

Effekt (W)	24
Alternativa effekter (W)	18
Armaturalumen (lm)	3360
Effektivitet (lm/W)	140
Färgtemperatur (K)	3000K/4000K
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	180
Ljuskälla ingår	Nej
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Mått och installation

Höjd (mm)	29,7
Diameter (mm)	240
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Inomhus/Utomhus	Inomhus

Ljusbild och måttskiss



Produktspecifikation

GTIN	07393047252390
Effektfaktor (PF)	0,9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP20
Vandalklass (IK)	IK<08
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I

Drift och anslutning

Spänning (V)	220-240V
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Klämma
Drivdon ingår	Ja
Livslängd L70 (h) Ta	100000
25°C	
CLO	Nej

Färg och material

Material	Plast, PE
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

