

Triton II DALI

Artikelnummer 7027955



Tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen och ljusflöde via DIP-switch. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling samt med låsbar kupa. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid DALI bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%. Lämplig för korridorer, trapphus m.m.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	12
Alternativa effekter (W)	8, 10
Armaturlumen (lm)	1400
Effektivitet (lm/W)	140
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	DALI-2
GTIN	7393047049860
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	50
Diameter (mm)	250
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Inomhus/Utomhus	Inomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	83
Avsäkring B16 (st)	132
Avsäkring C16 (st)	145
Avsäkring C10 (st)	91
DALI	Ja
Antal poler	5
Ledararea (mm ²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Nätfrekvens (Hz)	50
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L100 (h) Ta	100000
25°C	
CLO	Ja

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

