

## Triton II PIR

Artikelnummer 7027951



Tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen och ljusflöde via DIP-switch. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Flera masterarmaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel samt en låsbar kupa.

### Ljusteknisk data

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Effekt (W)               | 12           |
| Alternativa effekter (W) | 8, 10        |
| Armaturalumen (lm)       | 1400         |
| Effektivitet (lm/W)      | 116          |
| Färgtemperatur (K)       | 3000/4000    |
| Ljusspridning            | Symmetrisk   |
| Spridningsvinkel (°)     | 120          |
| Ljuskälla ingår          | Ja           |
| Ljuskälla                | LED utbytbar |
| Färgåtergivning (CRI)    | >90          |
| Färgtolerans (SDCM)      | 3            |
| Ljusfördelning           | Ned          |

### Mått och installation

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Höjd (mm)          | 50      |
| Diameter (mm)      | 250     |
| Vidarekoppling     | Ja      |
| Dragavlastning     | Ja      |
| Knockout för kabel | Ja      |
| Inomhus/Utomhus    | Inomhus |

### Ljusbild och måttskiss



### Produktspecifikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Styrning          | PIR-sensor    |
| GTIN              | 7393047049822 |
| Med ljussensor    | Nej           |
| Med rörelsesensor | Ja            |
| Dimbar            | Nej           |
| IP-klass          | IP54          |
| Vandalklass (IK)  | IK10          |
| Typ               | Plafond       |
| D-märkt           | Nej           |
| Skyddsklass       | II            |

### Drift och anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Avsäkring B10 (st)        | 83         |
| Avsäkring B16 (st)        | 132        |
| Avsäkring C16 (st)        | 145        |
| Avsäkring C10 (st)        | 91         |
| Antal poler               | 3          |
| Ledararea (mm²)           | 1,5        |
| Spänning (V)              | 220-240    |
| Spänningstyp              | AC         |
| Anslutning (typ)          | Snabbplint |
| Nätfrekvens (Hz)          | 50         |
| Drivdon ingår             | Ja         |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 100000     |
| CLO                       | Nej        |

### Färg och material

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Material         | Polykarbonat    |
| Ytskydd          | Pulverlackerad  |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PC, opal |
| Färg             | Vit             |
| Svensktillverkad | Nej             |