


LedoMaximus

Artikelnummer 7348831



Robust strålkastaraggregat i polykarbonat med 2st vinklingsbara strålkastare. 90grader horisontellt och 45grader vertikalt för ett riktbart nödljus. Armaturen har automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödljusdrift i enlighet med EU standard. Levereras med batteri. Anpassad för lokaler med högt i tak, tex industrilokaler där det behövs ett högre ljusutbyte.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	9
Armaturalumen (lm)	1200
Färgtemperatur (K)	5000
Spridningsvinkel (°)	112
Ljuskälla	LED ej utbytbart
Färgåtergivning (CRI)	>80

Produktspecifikation

Batteri	LiFePO4 6.4V 6000mAh
Självtest	Ja
GTIN	07393047042298
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK<08
Skyddsklass	II
Omgivningstemp. (°C)	0 - 40 °C
Miljöbedömning	BVB
CE-märkt	Ja
D-märkt	Nej


Mått och installation

Höjd (mm)	62
Bredd (mm)	267
Längd (mm)	259
Vikt (kg)	0,9
Inomhus/Utomhus	Inomhus
Knockout för kabel	Nej
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej

Drift och anslutning

Spänning (V)	220-240
Nätfrekvens (Hz)	50-60

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

