

Triton II PIR

Artikelnummer 7027952



Tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen och ljusflöde via DIP-switch. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Flera masterarmaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel samt en låsbar kupa.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	20
Alternativa effekter (W)	12, 16
Armaturalumen (lm)	2800
Effektivitet (lm/W)	140
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	PIR-sensor
GTIN	7393047049839
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Ja
Dimbar	Nej
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II

Mått och installation

Höjd (mm)	50
Diameter (mm)	300
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Inomhus/Utomhus	Inomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	40
Avsäkring B16 (st)	63
Avsäkring C16 (st)	70
Avsäkring C10 (st)	44
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	1,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50
Drivdon ingår	Ja
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej