

Zatt Mini II PIR

Artikelnummer 7770594



Strålkastare med en stomme i aluminium och bländskydd i härdat ett bländskydd i härdat texturerat glas. Bestyckad med en LED-enhet med inbyggd driver. PIR-sensorn gör det möjligt att ställa in känslighet och tid. PIR-sensorn är justerbar för optimal detektering och kan vid behov enkelt avlägsnas för att möjliggöra användning av armaturen som en traditionell on/off-enhet. Strålkastaren levereras med en gummikabel för enkel installation. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Tid: 10s-10min, omgivningsljus: <10lux->2000lux

Ljusteknisk data

Effekt (W)	10
Armaturlumen (lm)	891
Effektivitet (lm/W)	89
Färgtemperatur (K)	4000
Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	4

Produktspecifikation

Styrning	PIR-sensor
GTIN	7393047253328
Typ	Strålkastare
D-märkt	Ja
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK<08
Skyddsklass	I
Dimbar	Nej
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 40°C
Korrosionsgaranti	C3


Mått och installation

Höjd (mm)	90
Bredd (mm)	110
Djup (mm)	30
Inkl. upphängning	Nej
Justerbar	Nej
Knockout för kabel	Nej
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej

Drift och anslutning

Anslutning (typ)	Kabel utan stickkontakt
Antal poler	3
Typ av drivdon	Inbyggd
Drivdon ingår	Ja
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Svart
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Härdat glas

Miljöbilder

