

Diploma hel PC

Artikelnummer 7705199



Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	12
Armaturlumen (lm)	1100
Effektivitet (lm/W)	92
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393047216484
Energimärkning	D
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	BVB


Mått och installation

Djup (mm)	59
Diameter (mm)	275
Vikt (kg)	0,76
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Antal poler	3
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	50000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

