

Arkas PRO PIR

Artikelnummer 7220627



Robust D-märkt industriarmatur tillverkad i polykarbonat. Med den inbyggda funktionen CLO (Constant Light Output) säkerställs en jämn ljusnivå över hela armaturens livstid. Bestyckad med LED-enhet i 4000K. Med DALI eller PIR. Levereras med 2st 5-poliga kopplingsplintar i vardera sida för 3-fas överkoppling. DALI variant har 5-polig kopplingsplint för kraft + 2-polig. Enkel att öppna, installera och underhålla. Med grundljus. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpiga för belysning i mer utsatta miljöer såsom, garage och dammiga, fuktiga utrymmen. För inställningar av sensor finns fjärrkontroll som tillbehör: WM8001

Ljusteknisk data

Effekt (W)	60
Armaturalumen (lm)	8812
Effektivitet (lm/W)	146
Färgtemperatur (K)	4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Styrning	PIR-sensor
GTIN	7393047254059
Effektfaktor (PF)	0,9
Typ	Industri tak
D-märkt	Ja
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK<08
Skyddsklass	II
Dimbar	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-20° - +45°
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	58
Bredd (mm)	103
Längd (mm)	1500
Inkl. upphängning	Nej
Justerbar	Nej
Installationshöjd (m)	2,5-12
Knockout för kabel	Ja
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja

Drift och anslutning

Nätfrekvens (Hz)	50/60
Ledararea (mm ²)	2,5
Drivdon ingår	Ja
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L100 (h) Ta 25°C	100000
CLO	Ja

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Alugrå
Material	Polykarbonat

Miljöbilder

