

Triton II skyddsrum

Artikelnummer 7029565



Tak- och väggplafond komplett med skyddsrumskydd. Armaturen är tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen och ljusflöde via DIP-switch. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Väl lämpad för installation i skyddsrum.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	20
Alternativa effekter (W)	12, 16
Armaturlumen (lm)	2800
Effektivitet (lm/W)	140
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljuskälla ingår	Ja
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	On/Off
Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	50
Diameter (mm)	300
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	40
Avsäkring B16 (st)	63
Avsäkring C16 (st)	70
Avsäkring C10 (st)	44
Ledararea (mm ²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50/60
Drivdon ingår	Ja
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
CLO	Nej

Färg och material

Svensktillverkad	Nej
------------------	-----