

## Athena II DALI

Artikelnummer 7504102



Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

## Ljusteknisk data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Effekt (W)            | 18           |
| Armaturalumen (lm)    | 1609         |
| Effektivitet (lm/W)   | 89           |
| Färgtemperatur (K)    | 3000         |
| Ljusspridning         | Symmetrisk   |
| Spridningsvinkel (°)  | 120          |
| Ljuskälla ingår       | Ja           |
| Ljuskälla             | LED utbytbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80          |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3            |

## Produktspecifikation

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Styrning          | DALI-2             |
| Dimmertyp         | DALI+Push          |
| GTIN              | 7393041861550      |
| Energimärkning    | F                  |
| Effektfaktor (PF) | 0,95               |
| Med ljussensor    | Nej                |
| Med rörelsesensor | Nej                |
| Dimbar            | Ja                 |
| IP-klass          | IP44               |
| Vandalklass (IK)  | IK10               |
| D-märkt           | Nej                |
| Skyddsklass       | II                 |
| Miljöbedömning    | EPD, BVB, Sundahus |


## Mått och installation

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Djup (mm)            | 42,5          |
| Diameter (mm)        | 300           |
| Vikt (kg)            | 0,7           |
| Vidarekoppling       | Ja            |
| Dragavlastning       | Ja            |
| Knockout för kabel   | Ja            |
| Omgivningstemp. (°C) | -25°C - +50°C |

## Drift och anslutning

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Avsäkring B10 (st)        | 55      |
| Avsäkring B16 (st)        | 88      |
| Avsäkring C16 (st)        | 97      |
| Avsäkring C10 (st)        | 61      |
| Ström (mA)                | 450     |
| Ledararea (mm²)           | 2,5     |
| Spänning (V)              | 220-240 |
| Spänningstyp              | AC      |
| Drivdon ingår             | Ja      |
| Livslängd drivdon (h)     | 100000  |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 100000  |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 50000   |
| CLO                       | Nej     |

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Material         | Polykarbonat |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PC    |
| Färg             | Vit          |
| Svensktillverkad | Nej          |

## Miljöbilder

