

Athena II DALI

Artikelnummer 7506593



Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

Ljusteknisk data

Effekt (W)	25
Armaturalumen (lm)	2299
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Styrning	DALI-2
Dimmertyp	DALI+Push
GTIN	7393047201268
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0,95
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	EPD, BVB, Sundahus

Mått och installation

Djup (mm)	45,5
Diameter (mm)	350
Vikt (kg)	1
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	44
Avsäkring B16 (st)	70
Avsäkring C16 (st)	77
Avsäkring C10 (st)	48
Ledararea (mm²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

