

Athena II Master

Artikelnummer 7507610



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 6m. Kan styra Max 100W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 100W totalt. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	25
Armaturlumen (lm)	2299
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Styrning	Master
GTIN	7393044211550
Energimärkning	E
Effektfaktor (PF)	7505574
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	EPD, BVB, Sundahus

Mått och installation

Djup (mm)	42,5
Diameter (mm)	350
Vikt (kg)	1
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Max detektering (m)	5
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C

Drift och anslutning

Ledararea (mm²)	25
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L80 (h) Ta	100000
25°C	
Livslängd L90 (h) Ta	50000
25°C	
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

