

Athena II On/Off

Artikelnummer 7507608



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet, Athena II Flex är försedd med en DIP-switch för inställning av färgtemperatur. Dimbar med fram- bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Lämplig i kök, garderober, korridorer, klädkammare, tvättstugor m.m.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	8
Armaturlumen (lm)	712
Färgtemperatur (K)	4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393044211536
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0,95
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	EPD, BVB, Sundahus

Mått och installation

Djup (mm)	42,5
Diameter (mm)	250
Vikt (kg)	0,5
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	96
Avsäkring B16 (st)	140
Avsäkring C16 (st)	155
Avsäkring C10 (st)	110
Ledararea (mm²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

