

## Athena II On/Off

Artikelnummer 7507604



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet, Athena II Flex är försedd med en DIP-switch för inställning av färgtemperatur. Dimbar med fram- bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Lämplig i kök, garderober, korridorer, klädkammare, tvättstugor m.m.

### Ljusteknisk data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Effekt (W)            | 12           |
| Armaturalumen (lm)    | 1073         |
| Effektivitet (lm/W)   | 89           |
| Färgtemperatur (K)    | 4000         |
| Ljusspridning         | Symmetrisk   |
| Spridningsvinkel (°)  | 120          |
| Ljuskälla ingår       | Ja           |
| Ljuskälla             | LED utbytbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80          |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3            |

### Produktspecifikation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimmertyp         | Fasdim (fram & bakkant) |
| GTIN              | 7393044211383           |
| Energimärkning    | F                       |
| Effektfaktor (PF) | 0,95                    |
| Med ljussensor    | Nej                     |
| Med rörelsesensor | Nej                     |
| Dimbar            | Ja                      |
| IP-klass          | IP44                    |
| Vandalklass (IK)  | IK10                    |
| Typ               | Plafond                 |
| D-märkt           | Nej                     |
| Skyddsklass       | II                      |
| Miljöbedömning    | EPD, BVB, Sundahus      |

### Mått och installation

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Djup (mm)            | 42,5            |
| Diameter (mm)        | 250             |
| Vikt (kg)            | 0,5             |
| Vidarekoppling       | Ja              |
| Dragavlastning       | Ja              |
| Knockout för kabel   | Ja              |
| Omgivningstemp. (°C) | -25°C - +50°C   |
| Inomhus/Utomhus      | Inomhus/utomhus |

### Drift och anslutning

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Avsäkring B10 (st)        | 83      |
| Avsäkring B16 (st)        | 132     |
| Avsäkring C16 (st)        | 145     |
| Avsäkring C10 (st)        | 91      |
| Ström (mA)                | 300     |
| Ledararea (mm²)           | 2,5     |
| Spänning (V)              | 220-240 |
| Spänningstyp              | AC      |
| Drivdon ingår             | Ja      |
| Livslängd drivdon (h)     | 100000  |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 100000  |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 50000   |
| CLO                       | Nej     |

### Ljusbild och måttskiss



### Färg och material

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Material         | Polykarbonat |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PC    |
| Färg             | Vit          |
| Svensktillverkad | Nej          |

## Miljöbilder

