

Athena II PIR-sensor

Artikelnummer 7509786



Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Lämpig i WC, garderob och förråd.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	1609
Effektivitet (lm/W)	89
Färgtemperatur (K)	4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Mått och installation

Djup (mm)	42,5
Diameter (mm)	300
Vikt (kg)	0,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Maxhöjd sensor (m)	6
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C

Ljusbild och måttskiss



Produktspecifikation

Styrning	PIR-sensor
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0,9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Ja
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	EPD, BVB, Sundahus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	30
Avsäkring B16 (st)	50
Avsäkring C16 (st)	55
Avsäkring C10 (st)	35
Ström (mA)	450
Ledararea (mm²)	25
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

