

WLF IP44 Bas Flex

Artikelnummer 7220953



Industriarmatur tillverkad i stål med en kupa i linjerat polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar färgtemperatur 3000K/4000K och ställbar effekt i 4 olika lägen. Bas flex sensor styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljus ute regleras. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m. Levereras med kopplingsplint 5x2,5mm2 i vardera änden av armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Läsbar kupa med hjälp av stift. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	40
Alternativa effekter (W)	20/24/35/40
Armaturalumen (lm)	6400
Effektivitet (lm/W)	160
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Grundljus	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Färgåtergivning (CRI)	>90
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljuskälla ingår	Ja
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x28W
Ersätter T8 lysrör	2x36W
Styrning	HF-sensor
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Max detektering (m)	5
GTIN	7393047257098
Dimbar	Nej
Effektfaktor (PF)	0,9
IP-klass	IP44
D-märkt	Nej
Vandalklass (IK)	IK09
Skyddsklass	I
Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C
Miljöbedömning	BVB


Mått och installation

Höjd (mm)	50
Bredd (mm)	148
Längd (mm)	1198
Vikt (kg)	2,8
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	10
Avsäkring B16 (st)	16
Avsäkring C10 (st)	17
Avsäkring C16 (st)	27
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Ledararea (mm²)	2,5
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Material	Stål
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, klar
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

