

Triton II HF nödbelysning

Artikelnummer 7029291



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Sitter även en separat nödljusmodul med automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. Vid spänningsbortfall lyser armaturen i 3h via batteri. Batteriet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel. Vid nätspänning styrs armaturen med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling för smidigt montage

Ljusteknisk data

Effekt (W)	20
Effektivitet (lm/W)	140
Armamlumen (lm)	2800
Armamlumen vid nödljusdrift (lm)	220
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Backup-metod	Utbytbara batterier
Självtest	Ja
GTIN	7393047251874
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Triton
Skyddsklass	II
Omgivningstemp. (°C)	0-45
Anslutning (typ)	Snabbplint
CE-märkt	Ja
D-märkt	Nej

Mått och installation

Höjd (mm)	50
Diameter (mm)	300
Vikt (kg)	1,2
Inomhus/Utomhus	Inomhus
Knockout för kabel	Ja
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja

Drift och anslutning

Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Nätfrekvens (Hz)	50
Ledararea (mm²)	2,5
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Material	Polykarbonat
Svensktillverkad	Nej