

Acis Flex Bänkbelysning

Artikelnummer 7512434



Bänkmatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Dubbla kabelingångar i centrum av armaturens baksida. Vippströmställare på baksidan som enkelt kan flyttas till gavlarna om armaturen skall installeras dikt vägg. Armaturen fästs med medföljande skruv upptill. På ovansidan av armaturen finns också dubbelhäftande tejp för att underlägga montage. Är endast dimbar via extern dimmer. Lämplig för översskåpsbelysning i kök, tvättstugor etc.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	8
Armaturalumen (lm)	663
Färgtemperatur (K)	2700/3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393047251782
Energimärkning	C
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP23
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	BVB, Sundahus

Mått och installation

Höjd (mm)	27
Djup (mm)	80
Längd (mm)	390
Vikt (kg)	0,35
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C

Drift och anslutning

Antal poler	3
Ledarearea (mm²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	50000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej