

Acis Uttag

Artikelnummer 7508895



Bänkkarmatur med dubbla uttag och dimbar med fram- bakkantdimmer. Tillverkad i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Armaturen har dubbla kabelgångar i centrum av armaturen på undersidan och bågge långsidorna. Vippströmställare på framsidan för styrning av belysningen. Armaturen fästs med medföljande skruv direkt mot tak eller vägg alternativt vinklat i 45° för att placeras i hörn under överskåp. Uttagen fungerar oavsett om armaturen är tänd eller inte. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc


Ljusteknisk data

Effekt (W)	8
Armaturalumen (lm)	812
Effektivitet (lm/W)	101
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Mått och installation

Höjd (mm)	45
Bredd (mm)	83
Längd (mm)	550
Vikt (kg)	0,5
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Ja
Inomhus/Utomhus	Inomhus

Ljusbild och måttskiss



Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393047229033
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP23
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Miljöbedömning	Sundahus

Drift och anslutning

Antal poler	4
Ledararea (mm²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Livslängd drivdon (h)	50000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

