

## Acis Uttag

Artikelnummer 7508896



Bänkarmatur med dubbla uttag och dimbar med fram- bakkantdimmer. Tillverkad i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Armaturen har dubbla kabelgångar i centrum av armaturen på undersidan och bägge långsidorna. Vippströmställare på framsidan för styrning av belysningen. Armaturen fästs med medföljande skruv direkt mot tak eller vägg alternativt vinklat i 45° för att placeras i hörn under överskåp. Uttagen fungerar oavsett om armaturen är tänd eller inte. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc


### Ljusteknisk data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Effekt (W)            | 14           |
| Armaturalumen (lm)    | 1414         |
| Effektivitet (lm/W)   | 101          |
| Färgtemperatur (K)    | 3000         |
| Ljusspridning         | Symmetrisk   |
| Spridningsvinkel (°)  | 120          |
| Ljuskälla ingår       | Ja           |
| Ljuskälla             | LED utbytbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80          |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3            |

### Mått och installation

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Höjd (mm)          | 45      |
| Bredd (mm)         | 83      |
| Längd (mm)         | 1100    |
| Vikt (kg)          | 1       |
| Vidarekoppling     | Ja      |
| Dragavlastning     | Nej     |
| Knockout för kabel | Ja      |
| Inomhus/Utomhus    | Inomhus |

### Ljusbild och måttskiss



### Produktspecifikation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimmertyp         | Fasdim (fram & bakkant) |
| GTIN              | 7393047229040           |
| Med ljussensor    | Nej                     |
| Med rörelsesensor | Nej                     |
| Dimbar            | Ja                      |
| IP-klass          | IP23                    |
| Vandalklass (IK)  | IK10                    |
| D-märkt           | Nej                     |
| Skyddsklass       | I                       |
| Miljöbedömning    | Sundahus                |

### Drift och anslutning

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Antal poler               | 4             |
| Ledararea (mm²)           | 2,5           |
| Spänning (V)              | 220-240       |
| Spänningstyp              | AC            |
| Anslutning (typ)          | Snabbplint    |
| Nätfrekvens (Hz)          | 50            |
| Drivdon ingår             | Ja            |
| Typ av drivdon            | Konstantström |
| Livslängd drivdon (h)     | 50000         |
| Livslängd L70 (h) Ta 25°C | 100000        |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 70000         |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 50000         |
| CLO                       | Nej           |

### Färg och material

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Material         | Aluminium       |
| Ytskydd          | Pulverlackerad  |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PC, opal |
| Färg             | Vit             |
| Svensktillverkad | Nej             |

### Miljöbilder

