WLD R68 PIR

Artikelnummer 7478018





Infälld downlight i vitlackerad aluminium. Bestyckad med LED som styrs med hjälp av PIR-sensor. Ställbar färgtemperatur 2700K/3000K/4000K/5700K med DIP-switchar på donet. Kan användas som master, max 200W. Armaturen är brandklassad enligt BS 476-21:1987 och godkänd enligt EN1365, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. Passar utmärkt i miljöer som WC, klädkammare och förråd.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	7
Armaturlumen (lm)	700
Effektivitet (lm/W)	100
Färgtemperatur (K)	2700/3000/4000/5700
Dim-to-warm	Nej
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskälla ingår	Ja
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimbar	Nej
Styrning	PIR-sensor
Max detektering (m)	6
Brandklassning	BS 476-21:1987
GTIN	7393047257111
Typ	Downlight
IP-klass	IP65/20
Vandalklass (IK)	IK<08
Skyddsklass	II
Dimbar	Nej
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-10 - 40


Mått och installation

Höjd (mm)	44
Diameter (mm)	85
Min håltagning (mm)	68
Max håltagning (mm)	75
Montage mot isolering	Nej
Justerbar	Nej
Dragavlastning	Nej
Riktbar	Nej
Vidarekoppling	Nej

Drift och anslutning

DALI	Nej
Drivdon ingår	Ja
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50-60
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit

Miljöbilder







