WESTAL®

Fabriksvägen 5, 564 35
Bankeryd

info@westal.se

036-377190

Othello plafond

Artikelnummer 7029300





Tak- och väggplafond med DALI-styrning med CLO. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd samt en klar dekorativ kupa över för minimal bländning. Bestyckad med LED-enhet som kan reglera färgtemperaturen via DIP-switch. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling samt med låsbar kupa. Lämplig för korridorer, trapphus m.m.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	25
Armaturlumen (lm)	3000
Effektivitet (lm/W)	120
Färgtemperatur (K)	3000/4000
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Styrning	DALI-2
Dimmertyp	DALI+Push
GTIN	7393047251867
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP54
Vandalklass (IK)	IK<08
Typ	Plafond
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II


Mått och installation

Höjd (mm)	60
Diameter (mm)	400
Vikt (kg)	2,4
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-20 - 45
Inomhus/Utomhus	Inomhus

Drift och anslutning

DALI	Ja
Antal poler	5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Nätfrekvens (Hz)	50/60
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Inbyggt
Livslängd L100 (h) Ta 25°C	100000
CLO	Ja

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder