WLD R68 Dim

Artikelnummer 7478019





Infälld downlight i vitlackerad aluminium. Ställbar färgtemperatur 2700K/3000K/4000K/5700K, samt ställbar effekt (4W eller 6W) med DIP-switchar på donet. Dimbar via fasdim. Armaturen är brandklassad enligt BS 476-21:1987 och godkänd enligt EN1365, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. Passar utmärkt som allmänbelysning i badrum, kök, hall m.m.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	6
Armaturlumen (lm)	690
Effektivitet (lm/W)	115
Färgtemperatur (K)	2700/3000/4000/5700
Dim-to-warm	Nej
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskälla ingår	Ja
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimbar	Ja
Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
Brandklassning	BS 476-21:1987
GTIN	7393047257128
Typ	Downlight
IP-klass	IP65/20
Vandalklass (IK)	IK<08
Skyddsklass	II
Dimbar	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-10 - 40


Mått och installation

Höjd (mm)	32
Diameter (mm)	85
Inbyggnadsbredd (mm)	66
Min håltagning (mm)	68
Max håltagning (mm)	75
Montage mot isolering	Nej
Justerbar	Nej
Dragavlastning	Nej
Riktbar	Nej
Vidarekoppling	Nej

Drift och anslutning

DALI	Nej
Drivdon ingår	Ja
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50-60
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Material	Aluminium

Miljöbilder







